



**Política de Certificação
da
Autoridade Certificadora**

SAFE-ID BRASIL A3

Assinatura Geral e Proteção de E-mail(S/MIME)

(PC AC SAFE-ID BRASIL A3)

Versão 1.0 de Janeiro de 2021

Sumário

Controle de Alterações.....	9
1. INTRODUÇÃO.....	10
1.1. Visão Geral.....	10
1.2. Nome do documento e Identificação.....	10
1.3. Participantes da ICP-Brasil.....	10
1.3.1. Autoridades Certificadoras.....	10
1.3.2. Autoridades de Registro.....	11
1.3.3. Titulares do Certificado.....	11
1.3.4. Partes Confiáveis.....	11
1.3.5. Outros Participantes.....	11
1.4. Usabilidade do Certificado.....	11
1.4.1. Uso apropriado do certificado.....	11
1.4.2. Uso proibitivo do certificado.....	12
1.5. Política de Administração.....	12
1.5.1. Organização administrativa do documento.....	12
1.5.2. Contatos.....	12
1.5.3. Pessoa que determina a adequabilidade da DPC com a PC.....	13
1.5.4. Procedimentos de aprovação da PC.....	13
1.6. Definições e Acrônimos.....	13
2. Responsabilidades de publicação e repositórios.....	14
2.1. Repositórios.....	14
2.2. Publicação de informações dos certificados.....	14
2.3. Tempo ou Frequência de Publicação.....	14
2.4. Controle de Acesso aos Repositórios.....	14
3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO.....	14
3.1. Nomeação.....	15
3.1.1. Tipos de nomes.....	15
3.1.2. Necessidade dos nomes serem significativos.....	15
3.1.3. Anonimato ou Pseudônimo dos Titulares do Certificado.....	15
3.1.4. Regras para interpretação de vários tipos de nomes.....	15
3.1.5. Unicidade de nomes.....	15
3.1.6. Procedimento para resolver disputa de nomes.....	15
3.1.7. Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas.....	15
3.2. Validação inicial de identidade.....	15
3.2.1. Método para comprovar a posse de chave privada.....	15
3.2.2. Autenticação da identificação da organização.....	15
3.2.3. Autenticação da identidade de equipamento ou aplicação.....	15
3.2.4. Autenticação da identidade de um indivíduo.....	15
3.2.5. Informações não verificadas do titular do certificado.....	15
3.2.6. Validação das autoridades.....	15

3.2.7. Critérios para interoperação.....	15
3.3. Identificação e autenticação para pedidos de novas chaves.....	15
3.3.1. Identificação e autenticação para rotina de novas chaves antes da expiração.....	15
3.3.2. Identificação e autenticação para novas chaves após a revogação ou expiração do certificado.....	15
3.4. Identificação e Autenticação para solicitação de revogação.....	15
4. REQUISITOS OPERACIONAIS DO CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO.....	15
4.1. Solicitação do certificado.....	16
4.1.1. Quem pode submeter uma solicitação de certificado.....	16
4.1.2. Processo de registro e responsabilidades.....	16
4.2. Processamento de Solicitação de Certificado.....	16
4.2.1. Execução das funções de identificação e autenticação.....	16
4.2.2. Aprovação ou rejeição de pedidos de certificado.....	16
4.2.3. Tempo para processar a solicitação de certificado.....	16
4.3. Emissão de Certificado.....	16
4.3.1. Ações da AC durante a emissão de um certificado.....	16
4.3.2. Notificações para o titular do certificado pela AC na emissão do certificado.....	16
4.4. Aceitação de Certificado.....	16
4.4.1. Conduta sobre a aceitação do certificado.....	16
4.4.2. Publicação do certificado pela AC.....	16
4.4.3. Notificação de emissão do certificado pela AC Raiz para outras entidades.....	16
4.5. Usabilidade do par de chaves e do certificado.....	16
4.5.1. Usabilidade da Chave privada e do certificado do titular.....	16
4.5.2. Usabilidade da chave pública e do certificado das partes confiáveis.....	16
4.6. Renovação de Certificados.....	16
4.6.1. Circunstâncias para renovação de certificados.....	16
4.6.2. Quem pode solicitar a renovação.....	16
4.6.3. Processamento de requisição para renovação de certificados.....	16
4.6.4. Notificação para nova emissão de certificado para o titular.....	16
4.6.5. Conduta constituindo a aceitação de uma renovação de um certificado.....	16
4.6.6. Publicação de uma renovação de um certificado pela AC.....	16
4.6.7. Notificação de emissão de certificado pela AC para outras entidades.....	16
4.7. Nova chave de certificado.....	16
4.7.1. Circunstâncias para nova chave de certificado.....	16
4.7.2. Quem pode requisitar a certificação de uma nova chave pública.....	16
4.7.3. Processamento de requisição de novas chaves de certificado.....	16
4.7.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular.....	17
4.7.5. Conduta constituindo a aceitação de uma nova chave certificada.....	17
4.7.6. Publicação de uma nova chave certificada pela AC.....	17
4.7.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades.....	17
4.8. Modificação de certificado.....	17
4.8.1. Circunstâncias para modificação de certificado.....	17
4.8.2. Quem pode requisitar a modificação de certificado.....	17
4.8.3. Processamento de requisição de modificação de certificado.....	17

4.8.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular.....	17
4.8.5. Conduta constituindo a aceitação de uma modificação de certificado.....	17
4.8.6. Publicação de uma modificação de certificado pela AC.....	17
4.8.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades.....	17
4.9. Suspensão e Revogação de Certificado.....	17
4.9.1. Circunstâncias para revogação.....	17
4.9.2. Quem pode solicitar revogação.....	17
4.9.3. Procedimento para solicitação de revogação.....	17
4.9.4. Prazo para solicitação de revogação.....	17
4.9.5. Tempo em que a AC deve processar o pedido de revogação.....	17
4.9.6. Requisitos de verificação de revogação para as partes confiáveis.....	17
4.9.7. Frequência de emissão de LCR.....	17
4.9.8. Latência máxima para a LCR.....	17
4.9.9. Disponibilidade para revogação/verificação de status on-line.....	17
4.9.10. Requisitos para verificação de revogação on-line.....	17
4.9.11. Outras formas disponíveis para divulgação de revogação.....	17
4.9.12. Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave.....	17
4.9.13. Circunstâncias para suspensão.....	17
4.9.14. Quem pode solicitar suspensão.....	17
4.9.15. Procedimento para solicitação de suspensão.....	17
4.9.16. Limites no período de suspensão.....	18
4.10. Serviços de status de certificado.....	18
4.10.1. Características operacionais.....	18
4.10.2. Disponibilidade dos serviços.....	18
4.10.3. Funcionalidades operacionais.....	18
4.11. Encerramento de atividades.....	18
4.12. Custódia e recuperação de chave.....	18
4.12.1. Política e práticas de custódia e recuperação de chave.....	18
4.12.2. Política e práticas de encapsulamento e recuperação de chave de sessão.....	18
5. CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E INSTALAÇÕES.....	18
5.1. Controles físicos.....	18
5.1.1 Construção e localização das instalações de AC.....	18
5.1.2. Acesso físico.....	18
5.1.3. Energia e ar-condicionado.....	18
5.1.4. Exposição à água.....	18
5.1.5. Prevenção e proteção contra incêndio.....	18
5.1.6. Armazenamento de mídia.....	18
5.1.7. Destruição de lixo.....	18
5.1.8. Instalações de segurança (backup) externas (off-site) para AC.....	18
5.2. Controles Procedimentais.....	18
5.2.1. Perfis qualificados.....	18
5.2.2. Número de pessoas necessário por tarefa.....	18
5.2.3. Identificação e autenticação para cada perfil.....	18
5.2.4. Funções que requerem separação de deveres.....	18

5.3. Controles de Pessoal.....	18
5.3.1. Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade.....	18
5.3.2. Procedimentos de verificação de antecedentes.....	18
5.3.3. Requisitos de treinamento.....	18
5.3.4. Frequência e requisitos para reciclagem técnica.....	19
5.3.5. Frequência e sequência de rodízio de cargos.....	19
5.3.6. Sanções para ações não autorizadas.....	19
5.3.7. Requisitos para contratação de pessoal.....	19
5.3.8. Documentação fornecida ao pessoal.....	19
5.4. Procedimentos de Log de Auditoria.....	19
5.4.1. Tipos de eventos registrados.....	19
5.4.2. Frequência de auditoria de registros.....	19
5.4.3. Período de retenção para registros de auditoria.....	19
5.4.4. Proteção de registros de auditoria.....	19
5.4.5. Procedimentos para cópia de segurança (Backup) de registros de auditoria.....	19
5.4.6. Sistema de coleta de dados de auditoria (interno ou externo).....	19
5.4.7. Notificação de agentes causadores de eventos.....	19
5.4.8. Avaliações de vulnerabilidade.....	19
5.5. Arquivamento de Registros.....	19
5.5.1. Tipos de registros arquivados.....	19
5.5.2. Período de retenção para arquivo.....	19
5.5.3. Proteção de arquivo.....	19
5.5.4. Procedimentos de cópia de arquivo.....	19
5.5.5. Requisitos para datação de registros.....	19
5.5.6. Sistema de coleta de dados de arquivo (interno e externo).....	19
5.5.7. Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo.....	19
5.6. Troca de chave.....	19
5.7. Comprometimento e Recuperação de Desastre.....	19
5.7.1. Procedimentos gerenciamento de incidente e comprometimento.....	19
5.7.2. Recursos computacionais, software, e/ou dados corrompidos.....	19
5.7.3. Procedimentos no caso de comprometimento de chave privada de entidade.....	19
5.7.4. Capacidade de continuidade de negócio após desastre.....	19
5.8. Extinção da AC.....	19
6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA.....	20
6.1. Geração e Instalação do Par de Chaves.....	20
6.1.1. Geração do par de chaves.....	20
6.1.2. Entrega da chave privada à entidade titular.....	21
6.1.3. Entrega da chave pública para o emissor de certificado.....	21
6.1.4. Disponibilização de chave pública da AC para usuários.....	21
6.1.5. Tamanhos de chave.....	21
6.1.6. Geração de parâmetros de chaves assimétricas.....	21
6.1.7. Propósitos de uso de chave (conforme o campo “key usage” na X.509 v3).....	21
6.2. Proteção da Chave Privada e controle de engenharia do módulo criptográfico.....	22
6.2.1. Padrão e controle para módulo criptográfico.....	22

6.2.2. Controle “n de m” para chave privada.....	22
6.2.3. Custódia (<i>escrow</i>) de chave privada.....	22
6.2.4. Cópia de segurança (backup) de chave privada.....	22
6.2.5. Arquivamento de chave privada.....	23
6.2.6. Inserção de chave privada em módulo criptográfico.....	23
6.2.7. Armazenamento de chave privada em módulo criptográfico.....	23
6.2.8. Método de ativação de chave privada.....	23
6.2.9. Método de desativação de chave privada.....	23
6.2.10. Método de destruição de chave privada.....	23
6.3 Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves.....	23
6.3.1. Arquivamento de chave pública.....	23
6.3.2. Períodos de operação do certificado e períodos de uso para as chaves pública e privada..	23
6.4. Dados de Ativação.....	24
6.4.1. Geração e instalação dos dados de ativação.....	24
6.4.2. Proteção dos dados de ativação.....	24
6.4.3. Outros aspectos dos dados de ativação.....	24
6.5. Controles de Segurança Computacional.....	24
6.5.1. Requisitos técnicos específicos de segurança computacional.....	24
6.5.2 Classificação da segurança computacional.....	25
6.6. Controles Técnicos do Ciclo de Vida.....	25
6.6.1. Controles de desenvolvimento de sistema.....	25
6.6.2. Controles de gerenciamento de segurança.....	25
6.6.3. Controles de segurança de ciclo de vida.....	25
6.6.4. Controles na Geração de LCR.....	25
6.7. Controles de Segurança de Rede.....	25
6.8. Carimbo de Tempo.....	25
7. Perfis de Certificado, LCR e OCSP.....	25
7.1. Perfil do Certificado.....	25
7.1.1. Número de versão.....	26
7.1.2. Extensões de certificado.....	26
7.1.3. Identificadores de algoritmo.....	29
7.1.4. Formatos de nome.....	29
7.1.5. Restrições de nome.....	30
7.1.6. OID (<i>Object Identifier</i>) de Política de Certificado.....	31
7.1.7. Uso da extensão “ <i>Policy Constraints</i> ”.....	31
7.1.8. Sintaxe e semântica dos qualificadores de política.....	31
7.1.9. Semântica de processamento para extensões críticas.....	31
7.2. Perfil de LCR.....	31
7.2.1. Número de versão.....	31
7.2.2. Extensões de LCR e de suas entradas.....	31
7.3. Perfil de OCSP.....	32
7.3.1. Número(s) de versão.....	32
7.3.2. Extensões de OCSP.....	32
8. AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES.....	32

8.1. Frequência e circunstâncias das avaliações.....	32
8.2. Identificação/Qualificação do avaliador.....	32
8.3. Relação do avaliador com a entidade avaliada.....	32
8.4. Tópicos cobertos pela avaliação.....	32
8.5. Ações tomadas como resultado de uma deficiência.....	32
8.6. Comunicação dos resultados.....	32
9. OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS.....	32
9.1. Tarifas.....	32
9.1.1. Tarifas de emissão e renovação de certificados.....	32
9.1.2. Tarifas de acesso ao certificado.....	32
9.1.3. Tarifas de revogação ou de acesso à informação de status.....	32
9.1.4. Tarifas para outros serviços.....	32
9.1.5. Política de reembolso.....	32
9.2. Responsabilidade Financeira.....	32
9.2.1. Cobertura do seguro.....	32
9.2.2. Outros ativos.....	32
9.2.3. Cobertura de seguros ou garantia para entidades finais.....	32
9.3. Confidencialidade da informação do negócio.....	32
9.3.1. Escopo de informações confidenciais.....	32
9.3.2. Informações fora do escopo de informações confidenciais.....	33
9.3.3. Responsabilidade em proteger a informação confidencial.....	33
9.4. Privacidade da informação pessoal.....	33
9.4.1. Plano de privacidade.....	33
9.4.2. Tratamento de informação como privadas.....	33
9.4.3. Informações não consideradas privadas.....	33
9.4.4. Responsabilidade para proteger a informação privadas.....	33
9.4.5. Aviso e consentimento para usar informações privadas.....	33
9.4.6. Divulgação em processo judicial ou administrativo.....	33
9.4.7. Outras circunstâncias de divulgação de informação.....	33
9.5. Direitos de Propriedade Intelectual.....	33
9.6. Declarações e Garantias.....	33
9.6.1. Declarações e Garantias da AC.....	33
9.6.2. Declarações e Garantias da AR.....	33
9.6.3. Declarações e garantias do titular.....	33
9.6.4. Declarações e garantias das terceiras partes.....	33
9.6.5. Representações e garantias de outros participantes.....	33
9.7. Isenção de garantias.....	33
9.8. Limitações de responsabilidades.....	33
9.9. Indenizações.....	33
9.10. Prazo e Rescisão.....	33
9.10.1. Prazo.....	33
9.10.2. Término.....	33
9.10.3. Efeito da rescisão e sobrevivência.....	33
9.11. Avisos individuais e comunicações com os participantes.....	33

9.12. Alterações.....	33
9.12.1. Procedimento para emendas.....	33
9.12.2. Mecanismo de notificação e períodos.....	33
9.12.3. Circunstâncias na qual o OID deve ser alterado.....	34
9.13. Solução de conflitos.....	34
9.14. Lei aplicável.....	34
9.15. Conformidade com a Lei aplicável.....	34
9.16. Disposições Diversas.....	34
9.16.1. Acordo completo.....	34
9.16.2. Cessão.....	34
9.16.3. Independência de disposições.....	34
9.16.4. Execução (honorários dos advogados e renúncia de direitos).....	34
9.17. Outras provisões.....	34
10. DOCUMENTOS REFERENCIADOS.....	34

Controle de Alterações

Versão	Data	Responsável	Motivo	Descrição
1.0	Janeiro/2021	Lucia Castelli	Versão Inicial	Versão inicial compatível com a versão 8.0 do DOC-ICP-04(PC) - https://www.it.gov.br
1.0	Janeiro/2021	Alice Vasconcellos	Aprovação	

1. INTRODUÇÃO

1.1. Visão Geral

1.1.1. Este documento estabelece os requisitos a serem obrigatoriamente observados pela AC SAFE-ID BRASIL integrante da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil na elaboração de suas Políticas de Certificado - PC.

1.1.2. A PC SAFE-ID BRASIL A3, elaborada no âmbito da ICP-Brasil adota obrigatoriamente a estrutura dos REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO na ICP-BRASIL (DOC-ICP-04).

1.1.3. A estrutura desta PC está baseada na RFC 3647.

1.1.4 Este documento compõe o conjunto da ICP-Brasil e nele são referenciados outros regulamentos dispostos nas demais normas da ICP-Brasil, conforme especificado no item 10.

1.1.5. O tipo de certificado emitido sob esta PC é o certificado de assinatura do Tipo A3.

1.1.6. Não se aplica.

1.1.7. Não se aplica.

1.1.8. Não se aplica.

1.1.9. Não se aplica.

1.1.10. Não se aplica.

1.1.11. Não se aplica.

1.1.12. Não se aplica.

1.2. Nome do documento e Identificação

1.2.1. Política de Certificado de Assinatura Digital, tipo A3, da AC SAFE-ID BRASIL, **OID 2.16.76.1.2.3.114**

1.2.2. No âmbito da ICP-Brasil, os OIDs das PCs serão atribuídos na conclusão do processo de credenciamento da AC.

1.3. Participantes da ICP-Brasil

1.3.1. Autoridades Certificadoras

1.3.1.1. A Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL (AC SAFE-ID BRASIL) integra a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP-Brasil, sob a hierarquia da Autoridade Certificadora do SERPRO (AC SERPRO) e da Autoridade Certificadora Raiz Brasileira, cuja PC é implementada nesse documento.

1.3.1.2. A DPC dessa AC encontra-se publicada em sua página *Web* no seguinte endereço: <https://repositorio.serpro.gov.br/docs/dpcacsafeidbrasil.pdf>

1.3.2. Autoridades de Registro

1.3.2.1. O endereço da página *web* (*URL*) da AC SAFE-ID BRASIL é <https://certificados.serpro.gov.br/acsafeidbrasil> onde estão publicados os dados abaixo referentes as Autoridades de Registro, responsáveis pelos processos de recebimento, identificação e encaminhamento de solicitação de emissão ou de revogação de certificados digitais, e de identificação de seus solicitantes:

- a) relação de todas as AR credenciadas, com informações sobre as PC que implementam;
- b) relação de AR que tenham sido descredenciadas da cadeia da AC, com a respectiva data do descredenciamento;

1.3.3. Titulares do Certificado

Os Titulares de Certificados desta PC são pessoas físicas ou jurídicas autorizadas por AR vinculada a receber um certificado digital emitido pela AC para sua própria utilização.

1.3.4. Partes Confiáveis

Considera-se terceira parte, a parte que confia no teor, validade e aplicabilidade do certificado digital e chaves emitidas pela ICP-Brasil.

1.3.5. Outros Participantes

AAC utiliza o Serviço Federal de Processamento de dados (SERPRO) como Prestador de Serviço de Suporte – PSS, Prestador de Serviço Biométrico – PSBio e Prestador de Serviço de Confiança - PSC conforme disponibilizado no endereço: <https://certificados.serpro.gov.br/acsafeidbrasil>

1.4. Usabilidade do Certificado

1.4.1. Uso apropriado do certificado

1.4.1.1. Os certificados emitidos sob esta PC são apropriados ao uso apenas nas aplicações apresentadas na tabela descrita a seguir.

- a) Certificados emitidos sob essa política são considerados adequados para assinatura eletrônica, irretratabilidade, integridade e autenticação pessoal. Eles podem ser usados nas seguintes aplicações;
- b) Confirmação de Identidade na web;
- c) Correio eletrônico;
- d) Transações On-Line;
- e) Redes privadas virtuais (VPN);
- f) Transações eletrônicas;
- g) Criação de chave de sessão e assinatura de documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações.

Os certificados de tipo A3 são utilizados em aplicações como confirmação de identidade e assinatura de documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações.

1.4.1.2. As aplicações e demais programas que admitirem o uso de certificado digital de um determinado tipo, contemplado pela ICP-Brasil, devem aceitar qualquer certificado de mesmo tipo, ou superior, emitido por qualquer AC credenciada pela AC Raiz.

1.4.1.3. As aplicações para o certificado definido nesta PC, devem levar em conta o nível de segurança previsto para o tipo do certificado. Esse nível de segurança é caracterizado pelos requisitos mínimos definidos para aspectos como: tamanho da chave criptográfica, mídia armazenadora da chave, processo de geração do par de chaves, procedimentos de identificação do titular de certificado, frequência de emissão da correspondente Lista de Certificados Revogados (LCR) e extensão do período de validade do certificado.

1.4.1.4. Certificados de tipo A3 são utilizados em aplicações como confirmação de identidade e assinatura de documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações.

1.4.1.5. Não se aplica.

1.4.1.6. Não se aplica.

1.4.1.7. Não se aplica

1.4.1.8. Não se aplica.

1.4.2. Uso proibitivo do certificado

Não há restrições de aplicações identificadas.

1.5. Política de Administração

Esta PC é administrada pela própria AC SAFE-ID BRASIL.

1.5.1. Organização administrativa do documento

Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL – **AC SAFE-ID BRASIL.**

1.5.2. Contatos

Administrativo:

Nome: ÂNGELA SOUZA MAIA

Endereço: SHN Quadra 01, Bloco A – Sala 1218 – Asa Norte – Brasília//DF

CEP: 70.701-000

E-mail: angela.maia@safeidbrasil.com.br

Telefone: (61) 98227-8925

Suporte:

Nome: Central de Serviços SERPRO

Página Web: <https://atendimento.serpro.gov.br/certificacaodigital>
E-mail: css.serpro@serpro.gov.br
Telefone: 0800 7282323

1.5.3. Pessoa que determina a adequabilidade da DPC com a PC

Nome: ÂNGELA SOUZA MAIA

Telefone: (61) 98227-8925

E-mail: angela.maia@safeidbrasil.com.br

1.5.4. Procedimentos de aprovação da PC

Esta PC é aprovada pelo ITI.

Os procedimentos de aprovação da PC da AC são estabelecidos a critério do CG da ICP-Brasil.

1.6. Definições e Acrônimos

Sigla	Definição
AC	Autoridade Certificadora
AC Raiz	Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil
ACT	Autoridade de Carimbo do Tempo
AR	Autoridades de Registro
CEI	Cadastro Específico do INSS
CG ICP-Brasil	Comitê Gestor da ICP-Brasil
CMM-SEI	<i>Capability Maturity Model do Software Engineering Institute</i>
CMVP	<i>Cryptographic Module Validation Program</i>
CN	<i>Common Name</i>
CNE	Carteira Nacional de Estrangeiro
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
COBIT	<i>Control Objectives for Information and related Technology</i>
COSO	<i>Comitee of Sponsoring Organizations</i>
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
DMZ	Zona Desmilitarizada
DN	<i>Distinguished Name</i>
DPC	Declaração de Práticas de Certificação
ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
IDS	<i>Intrusion Detection System</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>

Sigla	Definição
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ITSEC	<i>European Information Technology Security Evaluation Criteria</i>
ITU	<i>International Telecommunications Union</i>
LCR	Lista de Certificados Revogados
NBR	Norma Brasileira
NIS	Número de Identificação Social
NIST	<i>National Institute of Standards and Technology</i>
OCSP	<i>Online Certificate Status Protocol</i>
OID	<i>Object Identifier</i>
OU	<i>Organization Unit</i>
PASEP	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PC	Políticas de Certificado
PCN	Plano de Continuidade de Negócio
PIS	Programa de Integração Social
POP	<i>Proof of Possession</i>
PS	Política de Segurança
PSC	Prestador de Serviço de Confiança
PSS	Prestadores de Serviço de Suporte
RFC	<i>Request For Comments</i>
RG	Registro Geral
SNMP	<i>Simple Network Management Protocol</i>
SSL	Secure Socket Layer
TCSEC	<i>Trusted System Evaluation Criteria</i>
TSDM	<i>Trusted Software Development Methodology</i>
UF	Unidade de Federação
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>

2. Responsabilidades de publicação e repositórios

Os itens seguintes estão descritos na DPC da AC.

2.1. Repositórios

2.2. Publicação de informações dos certificados

2.3. Tempo ou Frequência de Publicação

2.4. Controle de Acesso aos Repositórios

3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO

Os itens seguintes estão descritos na DPC da AC.

3.1. Nomeação

3.1.1. Tipos de nomes

3.1.2. Necessidade dos nomes serem significativos

3.1.3. Anonimato ou Pseudônimo dos Titulares do Certificado

3.1.4. Regras para interpretação de vários tipos de nomes

3.1.5. Unicidade de nomes

3.1.6. Procedimento para resolver disputa de nomes

3.1.7. Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas

3.2. Validação inicial de identidade

3.2.1. Método para comprovar a posse de chave privada

3.2.2. Autenticação da identificação da organização

3.2.3. Autenticação da identidade de equipamento ou aplicação

Item 3.2.7. da DPC.

3.2.4. Autenticação da identidade de um indivíduo

Item 3.2.3. da DPC.

3.2.5. Informações não verificadas do titular do certificado

Item 3.2.4. da DPC.

3.2.6. Validação das autoridades

Item 3.2.5. da DPC.

3.2.7. Critérios para interoperação

Item 3.2.6. da DPC.

3.3. Identificação e autenticação para pedidos de novas chaves

3.3.1. Identificação e autenticação para rotina de novas chaves antes da expiração

3.3.2. Identificação e autenticação para novas chaves após a revogação ou expiração do certificado

3.4. Identificação e Autenticação para solicitação de revogação

4. REQUISITOS OPERACIONAIS DO CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO

Os itens seguintes estão descritos na DPC da AC.

4.1. Solicitação do certificado

4.1.1. Quem pode submeter uma solicitação de certificado

4.1.2. Processo de registro e responsabilidades

4.2. Processamento de Solicitação de Certificado

4.2.1. Execução das funções de identificação e autenticação

4.2.2. Aprovação ou rejeição de pedidos de certificado

4.2.3. Tempo para processar a solicitação de certificado

4.3. Emissão de Certificado

4.3.1. Ações da AC durante a emissão de um certificado

4.3.2. Notificações para o titular do certificado pela AC na emissão do certificado

4.4. Aceitação de Certificado

4.4.1. Conduta sobre a aceitação do certificado

4.4.2. Publicação do certificado pela AC

4.4.3. Notificação de emissão do certificado pela AC Raiz para outras entidades

4.5. Usabilidade do par de chaves e do certificado

4.5.1. Usabilidade da Chave privada e do certificado do titular

4.5.2. Usabilidade da chave pública e do certificado das partes confiáveis

4.6. Renovação de Certificados

4.6.1. Circunstâncias para renovação de certificados

4.6.2. Quem pode solicitar a renovação

4.6.3. Processamento de requisição para renovação de certificados

4.6.4. Notificação para nova emissão de certificado para o titular

4.6.5. Conduta constituindo a aceitação de uma renovação de um certificado

4.6.6. Publicação de uma renovação de um certificado pela AC

4.6.7. Notificação de emissão de certificado pela AC para outras entidades

4.7. Nova chave de certificado

4.7.1. Circunstâncias para nova chave de certificado

4.7.2. Quem pode requisitar a certificação de uma nova chave pública

- 4.7.3. Processamento de requisição de novas chaves de certificado**
- 4.7.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular**
- 4.7.5. Conduta constituindo a aceitação de uma nova chave certificada**
- 4.7.6. Publicação de uma nova chave certificada pela AC**
- 4.7.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades**
- 4.8. Modificação de certificado**
 - 4.8.1. Circunstâncias para modificação de certificado**
 - 4.8.2. Quem pode requisitar a modificação de certificado**

Não se aplica.
 - 4.8.3. Processamento de requisição de modificação de certificado**
 - 4.8.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular**
 - 4.8.5. Conduta constituindo a aceitação de uma modificação de certificado**
 - 4.8.6. Publicação de uma modificação de certificado pela AC**
 - 4.8.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades**
- 4.9. Suspensão e Revogação de Certificado**
 - 4.9.1. Circunstâncias para revogação**
 - 4.9.2. Quem pode solicitar revogação**
 - 4.9.3. Procedimento para solicitação de revogação**
 - 4.9.4. Prazo para solicitação de revogação**
 - 4.9.5. Tempo em que a AC deve processar o pedido de revogação**
 - 4.9.6. Requisitos de verificação de revogação para as partes confiáveis**
 - 4.9.7. Frequência de emissão de LCR**
 - 4.9.8. Latência máxima para a LCR**
 - 4.9.9. Disponibilidade para revogação/verificação de status on-line**
 - 4.9.10. Requisitos para verificação de revogação on-line**
 - 4.9.11. Outras formas disponíveis para divulgação de revogação**
 - 4.9.12. Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave**
 - 4.9.13. Circunstâncias para suspensão**
 - 4.9.14. Quem pode solicitar suspensão**

4.9.15. Procedimento para solicitação de suspensão

4.9.16. Limites no período de suspensão

4.10. Serviços de status de certificado

4.10.1. Características operacionais

4.10.2. Disponibilidade dos serviços

4.10.3. Funcionalidades operacionais

4.11. Encerramento de atividades

4.12. Custódia e recuperação de chave

4.12.1. Política e práticas de custódia e recuperação de chave

4.12.2. Política e práticas de encapsulamento e recuperação de chave de sessão

5. CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E INSTALAÇÕES

Os itens seguintes estão descritos na DPC da AC.

5.1. Controles físicos

5.1.1 Construção e localização das instalações de AC

5.1.2. Acesso físico

5.1.3. Energia e ar-condicionado

5.1.4. Exposição à água

5.1.5. Prevenção e proteção contra incêndio

5.1.6. Armazenamento de mídia

5.1.7. Destruição de lixo

5.1.8. Instalações de segurança (backup) externas (off-site) para AC

5.2. Controles Procedimentais

5.2.1. Perfis qualificados

5.2.2. Número de pessoas necessário por tarefa

5.2.3. Identificação e autenticação para cada perfil

5.2.4. Funções que requerem separação de deveres

5.3. Controles de Pessoal

5.3.1. Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade

5.3.2. Procedimentos de verificação de antecedentes

- 5.3.3. Requisitos de treinamento**
- 5.3.4. Frequência e requisitos para reciclagem técnica**
- 5.3.5. Frequência e sequência de rodízio de cargos**
- 5.3.6. Sanções para ações não autorizadas**
- 5.3.7. Requisitos para contratação de pessoal**
- 5.3.8. Documentação fornecida ao pessoal**
- 5.4. Procedimentos de Log de Auditoria**
 - 5.4.1. Tipos de eventos registrados**
 - 5.4.2. Frequência de auditoria de registros**
 - 5.4.3. Período de retenção para registros de auditoria**
 - 5.4.4. Proteção de registros de auditoria**
 - 5.4.5. Procedimentos para cópia de segurança (Backup) de registros de auditoria**
 - 5.4.6. Sistema de coleta de dados de auditoria (interno ou externo)**
 - 5.4.7. Notificação de agentes causadores de eventos**
 - 5.4.8. Avaliações de vulnerabilidade**
- 5.5. Arquivamento de Registros**
 - 5.5.1. Tipos de registros arquivados**
 - 5.5.2. Período de retenção para arquivo**
 - 5.5.3. Proteção de arquivo**
 - 5.5.4. Procedimentos de cópia de arquivo**
 - 5.5.5. Requisitos para datação de registros**
 - 5.5.6. Sistema de coleta de dados de arquivo (interno e externo)**
 - 5.5.7. Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo**
- 5.6. Troca de chave**
- 5.7. Comprometimento e Recuperação de Desastre**
 - 5.7.1. Procedimentos gerenciamento de incidente e comprometimento**
 - 5.7.2. Recursos computacionais, software, e/ou dados corrompidos**
 - 5.7.3. Procedimentos no caso de comprometimento de chave privada de entidade**
 - 5.7.4. Capacidade de continuidade de negócio após desastre**

5.8. Extinção da AC

6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA

Nos itens seguintes, são definidas as medidas de segurança necessárias para proteger as chaves criptográficas dos titulares de certificados emitidos segundo essa PC. São definidos também outros controles técnicos de segurança utilizados pela AC e pelas AR vinculadas na execução de suas funções operacionais.

6.1. Geração e Instalação do Par de Chaves

6.1.1. Geração do par de chaves

6.1.1.1. Quando o titular de certificado for uma pessoa física, esta será a responsável pela geração dos pares de chaves criptográficas. Quando o titular de certificado for uma pessoa jurídica, esta indicará por seu(s) representante(s) legal(is), a pessoa responsável pela geração dos pares de chaves criptográficas e pelo uso do certificado.

6.1.1.1.1. Não se aplica.

6.1.1.1.2. Não se aplica.

6.1.1.2. As chaves criptográficas dos titulares de certificados devem observar os requisitos desta PC, bem como ser geradas e armazenadas em hardware ou mídia criptográficos homologados pela ICP-Brasil.

6.1.1.3. O algoritmo a ser utilizado para as chaves criptográficas de titulares de certificados está definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[1].

6.1.1.4. Ao ser gerada, a chave privada da entidade titular é gravada cifrada, por algoritmo simétrico aprovado no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS da ICP-BRASIL[1] e armazenada hardware criptográfico, homologado junto à ICP-Brasil ou com certificação INMETRO.

6.1.1.5. A chave privada trafega cifrada, empregando os mesmos algoritmos citados no parágrafo anterior, entre o dispositivo gerador e a mídia utilizada para o seu armazenamento.

6.1.1.6. A mídia de armazenamento da chave privada deverá assegurar, por meios técnicos e procedimentais adequados, no mínimo, que:

- a) a chave privada é única e seu sigilo é suficientemente assegurado;
- b) a chave privada não pode, com uma segurança razoável, ser deduzida e deve estar protegida contra falsificações realizadas através das tecnologias atualmente disponíveis; e
- c) a chave privada pode ser eficazmente protegida pelo legítimo titular contra a utilização por terceiros.

6.1.1.7. Essa mídia de armazenamento não modifica os dados a serem assinados, nem impede que esses dados sejam apresentados ao signatário antes do processo de assinatura.

6.1.1.8.A Mídia Armazenadora de Chave Criptográfica para o certificado do tipo A3 é um hardware criptográfico, homologado junto à ICP-Brasil.

Nota: Não se aplica.

6.1.2. Entrega da chave privada à entidade titular

Não se aplica. É responsabilidade exclusiva do titular do certificado a geração e a guarda da sua chave privada.

6.1.3. Entrega da chave pública para o emissor de certificado

Chaves públicas são entregues à AC por meio de uma troca *on-line* utilizando funções automáticas do *software* de certificação da AC.

A mensagem de solicitação de certificado obedece ao formato PKCS#10, que inclui, na própria mensagem, a assinatura digital da mesma, realizada com a chave privada correspondente à chave pública contida na solicitação.

6.1.4. Disponibilização de chave pública da AC para usuários

As formas para a disponibilização dos certificados da cadeia de certificação, para os usuários da AC, compreendem:

- a) No momento da disponibilização de um certificado para seu titular, será utilizado o padrão PKCS#7, definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS da ICP-BRASIL[1];
- b) Não se aplica;
- c) Página *web* da AC, disponível no seguinte endereço:
<https://certificados.serpro.gov.br/acsafeidbrasil>
- d) Outros meios seguros aprovados pelo CG da ICP-Brasil.

6.1.5. Tamanhos de chave

6.1.5.1. O tamanho das chaves criptográficas associadas aos certificados emitidos pela AC é de, no mínimo, 2048 (dois mil e quarenta e oito) bits.

6.1.5.2. Os algoritmos e o tamanho das chaves utilizados nos diferentes tipos de certificados da ICP-Brasil estão definidos no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS da ICP-BRASIL [1].

6.1.6. Geração de parâmetros de chaves assimétricas e verificação da qualidade dos parâmetros

Os parâmetros de geração e verificação de chaves assimétricas do usuário final adotam o padrão estabelecido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

6.1.7. Propósitos de uso de chave (conforme o campo “key usage” na X.509 v3)

Os certificados emitidos pela AC têm no campo “Key usage” (2.5.29.15) ativado os bits *digitalSignature*, *nonRepudiation* e *keyEncipherment*.

Os certificados emitidos sob esta PC pela AC SAFE-ID BRASIL são apropriados ao uso apenas nas aplicações apresentadas a seguir:

- a) Certificados emitidos sob essa política são considerados adequados para assinatura eletrônica, irretirabilidade, integridade e autenticação pessoal. Eles podem ser usados nas seguintes aplicações;
- b) Confirmação de Identidade na web;
- c) Correio eletrônico;
- d) Transações On-Line;
- e) Redes privadas virtuais (VPN);
- f) Transações eletrônicas;
- g) Criação de chave de sessão e assinatura de documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações.

Os certificados de tipo A3 são utilizados em aplicações como confirmação de identidade e assinatura de documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações.

6.2. Proteção da Chave Privada e controle de engenharia do módulo criptográfico

Neste item são definidos os requisitos de proteção das chaves privadas de certificados emitidos segundo a PC.

6.2.1. Padrão e controle para módulo criptográfico

6.2.1.1. Os padrões requeridos para os módulos de geração de chaves criptográficos, estão definidos no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS da ICP-BRASIL [1].

6.2.1.2. Os requisitos aplicáveis ao módulo criptográfico utilizado para armazenamento da chave privada da entidade titular de certificado seguem os padrões de referência, definidos no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1], vide “Item 2 – Guarda da Chave Privada da Entidade Titular e de seu Backup”.

6.2.2. Controle “n de m” para chave privada

Não se aplica.

6.2.3. Custódia (escrow) de chave privada

Não se aplica.

6.2.4. Cópia de segurança (backup) de chave privada

6.2.4.1. Qualquer titular de certificado poderá, a seu critério, manter cópia de segurança de sua própria chave privada.

6.2.4.2. A AC não mantém cópia de segurança de chave privada de titular de certificado de assinatura digital por ela emitido.

6.2.4.3. Não se aplica.

6.2.4.4. Não se aplica.

6.2.5. Arquivamento de chave privada

6.2.5.1. Não se aplica.

6.2.5.2. Não se aplica.

6.2.6. Inserção de chave privada em módulo criptográfico

As chaves privadas devem ser inseridas nos módulos criptográficos de acordo com os procedimentos especificados pelos fornecedores dos módulos.

6.2.7. Armazenamento de chave privada em módulo criptográfico

Ver item 6.1.

6.2.8. Método de ativação de chave privada

A chave privada é ativada, mediante senha solicitada pelo hardware de proteção da chave privada. A senha deve ser criada e mantida apenas pelo Titular do Certificado, sendo para seu uso e conhecimento exclusivo.

O Titular de certificado deverá adotar senha de proteção da chave privada, sendo recomendável que as senhas sejam alteradas no mínimo a cada 3 (três) meses.

6.2.9. Método de desativação de chave privada

A desativação da chave privada ocorre no fechamento do “browser” utilizado para estabelecer uma conexão segura.

6.2.10. Método de destruição de chave privada

A eliminação da chave da mídia armazenadora do certificado deve ser feita através de software disponibilizado pelo fabricante da mídia, que permite apagar todas as informações nela contida, utilizando para isso a senha de acesso do titular do certificado à mídia armazenadora.

6.3 Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves

6.3.1. Arquivamento de chave pública

A AC armazena as chaves públicas da própria AC e dos titulares de certificados, bem como as LCR emitidas, após a expiração dos certificados correspondentes, permanentemente, para verificação de assinaturas geradas durante seu período de validade.

6.3.2. Períodos de operação do certificado e períodos de uso para as chaves pública e privada

6.3.2.1. A chave privada da AC e dos titulares de certificados por ela emitidos são utilizadas apenas durante o período de validade dos certificados correspondentes. A chave pública da AC pode ser utilizada durante todo o período de tempo determinado pela legislação aplicável, para verificação de assinaturas geradas durante o prazo de validade do certificado correspondente.

6.3.2.2. Não se aplica.

6.3.2.3. Certificados do tipo A3, previsto nesta PC, tem validade de até 5 anos.

6.3.2.4. Não se aplica.

6.3.2.5. Não se aplica.

6.4. Dados de Ativação

Nos itens seguintes, estão descritos os requisitos gerais de segurança referentes aos dados de ativação. Os dados de ativação, distintos das chaves criptográficas, são aqueles requeridos para a operação de alguns módulos criptográficos. Cada PC implementada deve descrever os requisitos específicos aplicáveis.

6.4.1. Geração e instalação dos dados de ativação

Não se aplica.

6.4.2. Proteção dos dados de ativação

Não se aplica.

6.4.3. Outros aspectos dos dados de ativação

Não se aplica.

6.5. Controles de Segurança Computacional

6.5.1. Requisitos técnicos específicos de segurança computacional

Os pares de chaves criptográficas dos titulares de certificados devem observar os requisitos gerais desta PC, bem como ser geradas e armazenadas em hardware ou mídia criptográficos homologados pela ICP-Brasil.

Nos equipamentos onde são gerados os pares de chaves criptográficas dos Titulares de Certificados emitidos pela AC SAFE-ID BRASIL, recomenda-se o uso de mecanismos que garantam a segurança computacional, tais como:

- a) Senha de bios ativada;
- b) Controle de acesso lógico ao sistema operacional;
- c) Existência de uso de senhas fortes;
- d) Diretivas de senha e de bloqueio de contas;
- e) Antivírus, antiprogramas e antiespionagem instalados, atualizados e habilitados;
- f) Firewall pessoal ou corporativo ativado, com permissões de acesso mínimas necessárias às atividades;
- g) Sistema operacional mantido atualizado, com aplicação de correções necessárias (patches, hotfix, etc); e
- h) Proteção de tela acionada no máximo após cinco minutos de inatividade e exigindo senha do usuário para desbloqueio.

6.5.2 Classificação da segurança computacional

Não se aplica.

6.6. Controles Técnicos do Ciclo de Vida

AAC não exige um software específico para utilização dos certificados emitidos segundo esta PC.

6.6.1. Controles de desenvolvimento de sistema

Não se aplica.

6.6.2. Controles de gerenciamento de segurança

Não se aplica.

6.6.3. Controles de segurança de ciclo de vida

Não se aplica.

6.6.4. Controles na Geração de LCR

Todas as LCR geradas pela AC são checadas quanto à consistência de seu conteúdo, comparando-o com o conteúdo esperado em relação a número da LCR, data/hora de emissão e outras informações relevantes.

6.7. Controles de Segurança de Rede

Os mesmos controles admitidos no item 6.7 da DPC.

6.8. Carimbo de Tempo

Não se aplica.

7. Perfis de Certificado, LCR e OCSP

Os itens seguintes especificam os formatos dos certificados e das LCR gerados segundo esta PC. São incluídas informações sobre os padrões adotados, seus perfis, versões e extensões. Os requisitos mínimos estabelecidos nos itens seguintes são obrigatoriamente atendidos em todos os tipos de certificados admitidos no âmbito da ICP-Brasil.

7.1. Perfil do Certificado

Todos os certificados emitidos pela AC estão em conformidade com o formato definido pelo padrão ITU X.509 ou ISO/IEC 9594-8.

7.1.1. Número de versão

Todos os certificados emitidos pela AC implementa a versão 3 do padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

7.1.2. Extensões de certificado

7.1.2.1. Neste item, a PC descreve todas as extensões de certificado utilizadas e sua criticalidade.

7.1.2.2. A ICP-Brasil define como obrigatórias as seguintes extensões:

- a) **“Authority Key Identifier”**, não crítica: contém o *hash* SHA-1 da chave pública da AC;
- b) **“Key Usage”**, crítica: configurado conforme item 7.1.2.7 dessa PC;
- c) **“Certificate Policies”**, não crítica: contém o OID desta PC, **2.16.76.1.2.3.114**, bem como o endereço da página *Web* da AC conforme abaixo:

<http://repositorio.serpro.gov.br/docs/dpcacsafeidbrasil.pdf>

- d) **“CRL Distribution Points”**, não crítica: contém os endereços da página *Web* onde se obtém a LCR da AC:

<http://repositorio.serpro.gov.br/lcr/acsafeidbrasil.crl>
<http://certificados2.serpro.gov.br/lcr/acsafeidbrasil.crl>

- e) **“Authority Information Access”**, não crítica, contendo o método de acesso *id-ad-calssuer*, utilizando o protocolo de acesso HTTP para a recuperação da cadeia de certificação no seguinte endereço:

<http://repositorio.serpro.gov.br/cadeias/acsafeidbrasil.p7b>

7.1.2.3. A ICP-Brasil também define como obrigatória a extensão "**Subject Alternative name**", não crítica, e com os seguintes formatos:

a) Para certificado de Pessoa Física, 3 (três) campos *otherName*, obrigatórios, contendo:

a.1) 3 (três) campos *otherName*, obrigatórios, contendo:

i. **OID = 2.16.76.1.3.1 e conteúdo** = nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do titular, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular; nas 11 (onze) posições subsequentes, o número de Identificação Social - NIS (PIS, PASEP ou CI); nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do Registro Geral do titular; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva UF.

ii. **OID = 2.16.76.1.3.6 e conteúdo** = nas 12 (doze) posições o número do Cadastro Específico do INSS(CEI).

iii. **OID = 2.16.76.1.3.5 e conteúdo** = nas primeiras 12 (onze) posições, o número de inscrição do Título de Eleitor; nas 3 (três) posições subsequentes à Zona Eleitoral; nas 4 (quatro) posições seguintes, a Seção; nas 22 (vinte e duas) posições subsequentes, o município e a UF do Título de Eleitor.

a.2) Não se aplica.

a.3) Não se aplica.

a.4) Não se aplica.

a.5) 1 (um) campo *otherName*, opcional para certificados digitais com o Nome Social, contendo: **OID = 2.16.76.1.4.3** e conteúdo = nome social;

b) Para certificados de Pessoa Jurídica, 4 (quatro) campos *otherName*, obrigatórios, contendo:

i. **OID = 2.16.76.1.3.4** e conteúdo = nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do responsável pelo certificado, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável; nas 11 (onze) posições subsequentes, o número de Identificação Social – NIS (PIS, PASEP ou CI); nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do RG do responsável; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva UF;

ii. **OID = 2.16.76.1.3.2** e conteúdo = nome do responsável pelo certificado;

iii. **OID = 2.16.76.1.3.3** e conteúdo = nas 14 (quatorze) posições o número do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa jurídica titular do certificado;

iv. **OID = 2.16.76.1.3.7** e conteúdo = nas 12 (doze) posições o número do Cadastro Específico do INSS (CEI) da pessoa jurídica titular do certificado.

v. 1 (um) campo *otherName*, opcional para certificados digitais com o Nome Social, contendo: **OID = 2.16.76.1.4.3** e conteúdo = nome social;

- c) Não se aplica;
- d) Não se aplica;
- e) Não se aplica.

7.1.2.4. Os campos *otherName* definidos como obrigatórios pela ICP-Brasil devem estar de acordo com as seguintes especificações:

- a) Conjunto de informações definido em cada campo *otherName* deve ser armazenado como uma cadeia de caracteres do tipo *ASN.1 OCTET STRING* ou *PRINTABLE STRING*;
- b) Quando os números de CPF, NIS (PIS, PASEP ou CI), RG, CNPJ, CEI ou Título de Eleitor não estiverem disponíveis, os campos correspondentes devem ser integralmente preenchidos com caracteres “zero”;
- c) Se o número do RG não estiver disponível, não se deve preencher o campo de órgão emissor e UF. O mesmo ocorre para o campo de município e UF, se não houver número de inscrição do Título de Eleitor;
- d) Quando a identificação profissional não estiver disponível, não deverá ser inserido o campo (OID) correspondente, exceto nos casos de certificado digital cuja titularidade foi validada pela AR de conselho de classe profissional;
- e) Todas informações de tamanho variável referentes a números, tais como RG, devem ser preenchidas com caracteres “zero” a sua esquerda para que seja completado seu máximo tamanho possível;
- f) As 10 (dez) posições das informações sobre órgão emissor do RG e UF referem-se ao tamanho máximo, devendo ser utilizadas apenas as posições necessárias ao seu armazenamento, da esquerda para a direita. O mesmo se aplica às 22 (vinte e duas) posições das informações sobre município e UF do Título de Eleitor;
- g) Apenas os caracteres de A a Z, de 0 a 9, observado o disposto no item 7.1.5.2, poderão ser utilizados, não sendo permitidos os demais caracteres especiais;
- h) Não se aplica.

7.1.2.5. Campos *otherName* adicionais, contendo informações específicas e forma de preenchimento e armazenamento definidas pela AC, poderão ser utilizados com OID atribuídos ou aprovados pela AC Raiz.

7.1.2.6 Os outros campos que compõem a extensão "*Subject Alternative Name*" poderão ser utilizados, na forma e com os propósitos definidos na RFC 5280.

7.1.2.7. A AC implementa as seguintes extensões "*Key Usage*" e "*Extended Key Usage*", definidas como obrigatórias pela ICP-Brasil.

- a) Não se aplica.
- b) Não se aplica.
- c) Não se aplica.
- d) Não se aplica.
- e) Não se aplica.
- f) para certificados de Assinatura e/ou Proteção de *e-mail*:

“Key Usage”, crítica: deve conter o bit *digitalSignature* ativado, podendo conter os bits *keyEncipherment* e *nonRepudiation* ativados;

“Extended Key Usage”, não crítica: no mínimo para um dos propósitos *client authentication* **OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.2** ou *e-mail protection* **OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.4** deve estar ativado podendo implementar outros propósitos instituídos, desde que verificáveis e previstos pelas AC, em suas PCs, em conformidade com a RFC 5280;

- g) Não se aplica.

7.1.3. Identificadores de algoritmo

Os algoritmos criptográficos utilizados para assinatura dos certificados pela AC são os admitidos no âmbito da ICP-Brasil, conforme documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS da ICP-BRASIL [1]. Os certificados emitidos pela AC são assinados com o uso do algoritmo criptográfico SHA-256 com função de *hash* (**OID = 1.2.840.113549.1.1.11**);

7.1.4. Formatos de nome

7.1.4.1. O nome do titular do certificado, constante do campo “*Subject*”, adota o “*Distinguished name*” (DN) do padrão ITU X.500/ISO 9594, da seguinte forma:

- a) para os certificados pessoa física:

C = BR

O = ICP-Brasil

OU = Autoridade Certificadora AC SAFE-ID BRASIL

OU = Nome da AR responsável pela aprovação do certificado

OU = CNPJ da AR onde ocorreu a identificação presencial

OU = Tipo de identificação utilizada (presencial, videoconferência ou certificado digital);

OU = Pessoa Física A3

CN = nome do titular do certificado

- b) Para os certificados de pessoa jurídica:

C = BR

ST = Estado (UF)

L = Cidade

O = ICP-Brasil

OU = Autoridade Certificadora AC SAFE-ID BRASIL

OU = Nome da AR responsável pela aprovação do certificado

OU = CNPJ da AR onde ocorreu a identificação presencial

OU = Tipo de identificação utilizada (presencial, videoconferência ou certificado digital);

OU = Pessoa Juridica A3

CN = nome empresarial constante do CNPJ (Cadastro nacional de Pessoa Jurídica)

NOTA: Será escrito o nome até o limite do tamanho do campo disponível, vedada a abreviatura.

7.1.4.2. Não se aplica.

7.1.4.3. Não se aplica.

7.1.4.4. Não se aplica.

7.1.5. Restrições de nome

7.1.5.1. Neste item estão descritas as restrições aplicáveis para os nomes dos titulares dos certificados.

7.1.5.2. A ICP-Brasil estabelece as seguintes restrições para os nomes, aplicáveis a todos os certificados:

a) não deverão ser utilizados sinais de acentuação, tremas ou cedilhas; e

b) além dos caracteres alfanuméricos, poderão ser utilizados somente os seguintes caracteres especiais:

Caractere	Código NBR9611 (hexadecimal)
Branco	20
!	21
"	22
#	23
\$	24
%	25
&	26
'	27

(28
)	29
*	2A
+	2B
,	2C
-	2D
.	2E
/	2F
:	3A
;	3B
=	3D
?	3F
@	40
\	5C

7.1.6. OID (*Object Identifier*) de Política de Certificado

O OID [2.16.76.1.2.3.114](#) foi atribuído a esta Política de Certificado. Todo certificado emitido segundo esta PC deverá conter, na extensão “*Certificate Policies*”, o OID correspondente.

7.1.7. Uso da extensão “*Policy Constraints*”

Não se aplica.

7.1.8. Sintaxe e semântica dos qualificadores de política

Nos certificados emitidos segundo esta PC, o campo *policyQualifiers* da extensão “*Certificate Policies*” contém o endereço da página *web* com a DPC da AC. A saber:

<http://repositorio.serpro.gov.br/docs/dpcacsafeidbrasil.pdf>

7.1.9. Semântica de processamento para extensões críticas

Extensões críticas são interpretadas conforme a RFC 5280.

7.2. Perfil de LCR

7.2.1. Número de versão

As LCR geradas pela AC segundo a PC, implementam a versão 2 de LCR definida no padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

7.2.2. Extensões de LCR e de suas entradas

7.2.2.1. A AC adota as seguintes extensões de LCR definidas como obrigatórias pela ICP-Brasil:

- “*Authority Key Identifier*”, **não crítica**: contém o *hash* SHA-1 da chave pública da AC; e
- “*CRL Number*”, **não crítica**: contém número sequencial para cada LCR emitida.

7.2.2.2. A ICP-Brasil define como obrigatórias as seguintes extensões de LCR:

- a) **“Authority Key Identifier”**, não crítica: deve conter o *hash* SHA-1 da chave pública da AC que assina a LCR; e
- b) **“CRL Number”**, não crítica: deve conter um número sequencial para cada LCR emitida.

7.3. Perfil de OCSP

Não se aplica.

7.3.1. Número(s) de versão

Não se aplica.

7.3.2. Extensões de OCSP

Não se aplica.

8. AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes na DPC da AC.

8.1. Frequência e circunstâncias das avaliações

8.2. Identificação/Qualificação do avaliador

8.3. Relação do avaliador com a entidade avaliada

8.4. Tópicos cobertos pela avaliação

8.5. Ações tomadas como resultado de uma deficiência

8.6. Comunicação dos resultados

9. OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes na DPC da AC.

9.1. Tarifas

9.1.1. Tarifas de emissão e renovação de certificados

9.1.2. Tarifas de acesso ao certificado

9.1.3. Tarifas de revogação ou de acesso à informação de status

9.1.4. Tarifas para outros serviços

9.1.5. Política de reembolso

9.2. Responsabilidade Financeira

9.2.1. Cobertura do seguro

9.2.2. Outros ativos

9.2.3. Cobertura de seguros ou garantia para entidades finais

- 9.3. Confidencialidade da informação do negócio**
 - 9.3.1. Escopo de informações confidenciais**
 - 9.3.2. Informações fora do escopo de informações confidenciais**
 - 9.3.3. Responsabilidade em proteger a informação confidencial**
- 9.4. Privacidade da informação pessoal**
 - 9.4.1. Plano de privacidade**
 - 9.4.2. Tratamento de informação como privadas**
 - 9.4.3. Informações não consideradas privadas**
 - 9.4.4. Responsabilidade para proteger a informação privadas**
 - 9.4.5. Aviso e consentimento para usar informações privadas**
 - 9.4.6. Divulgação em processo judicial ou administrativo**
 - 9.4.7. Outras circunstâncias de divulgação de informação**
- 9.5. Direitos de Propriedade Intelectual**
- 9.6. Declarações e Garantias**
 - 9.6.1. Declarações e Garantias da AC**
 - 9.6.2. Declarações e Garantias da AR**
 - 9.6.3. Declarações e garantias do titular**
 - 9.6.4. Declarações e garantias das terceiras partes**
 - 9.6.5. Representações e garantias de outros participantes**
- 9.7. Isenção de garantias**
- 9.8. Limitações de responsabilidades**
- 9.9. Indenizações**
- 9.10. Prazo e Rescisão**
 - 9.10.1. Prazo**
 - 9.10.2. Término**
 - 9.10.3. Efeito da rescisão e sobrevivência**
- 9.11. Avisos individuais e comunicações com os participantes**
- 9.12. Alterações**
 - 9.12.1. Procedimento para emendas**

Qualquer alteração na PC deverá ser submetida à aprovação da AC Raiz.

9.12.2. Mecanismo de notificação e períodos

Mudança nesta PC será publicado no site da AC.

9.12.3. Circunstâncias na qual o OID deve ser alterado

9.13. Solução de conflitos

9.14. Lei aplicável

9.15. Conformidade com a Lei aplicável

9.16. Disposições Diversas

9.16.1. Acordo completo

Esta PC representa as obrigações e deveres aplicáveis à AC e AR e outras entidades citadas. Havendo conflito entre esta PC e outras resoluções do CG da ICP-Brasil, prevalecerá sempre a última editada.

9.16.2. Cessão

9.16.3. Independência de disposições

9.16.4. Execução (honorários dos advogados e renúncia de direitos)

9.17. Outras provisões

Esta PC foi submetida à aprovação, durante o processo de credenciamento da AC, conforme o estabelecido no documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [3]. Como parte desse processo, além da conformidade com este documento, também é verificada a compatibilidade entre a PC e a DPC da AC.

10. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

10.1. Os documentos abaixo são aprovados por Resoluções do Comitê-Gestor da ICP-Brasil, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio <http://www.iti.gov.br> publica a versão mais atualizada desses documentos e as Resoluções que os aprovaram.

Ref.	Nome do documento	Código
[3]	CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-03
[4]	REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS DECLARAÇÕES DEPRÁTICAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONFIANÇADA ICP-BRASIL	DOC-ICP-17
[5]	REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS DECLARAÇÕES DE PRÁTICAS DAS AUTORIDADES DE CARIMBO DO TEMPO DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-12

[6]	REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL	DOC-ICP-04
------------	---	-------------------

10.2. Os documentos abaixo são aprovados por Instrução Normativa da AC Raiz, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio <http://www.it.gov.br> publica a versão mais atualizada desses documentos e as Instruções Normativas que os aprovaram.

Ref.	Nome do documento	Código
[1]	PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL	DOC-ICP-01.01
[2]	ATRIBUIÇÃO DE OID NA ICP-BRASIL	DOC-ICP-04.01

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RFC 3647, IETF - Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework, november 2003.

RFC 5280, IETF - Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile, may 2008.

RFC 2818, IETF - HTTP Over TLS, may 2000.

RFC 6960, IETF - X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP, june 2003.